

Pressure Transmitters

ترانسمیترهای فشار (معمولی-ضدانفجار)

21Y

ترانسمیتر فشار سوزنی
دقت $\pm 0,5 \%FS$
رنج Up to 1000bar



23RY

ترانسمیتر فشار سوزنی
دقت $\pm 0,5 \%FS$
رنج Up to 2 bar



25Y

ترانسمیتر فشار دیافراگمی
دقت $\pm 0,25 \%FS$
رنج Up to 1000bar



33 X (PD)

دقت 0.01% - 0.025% - 0.05%
خروجی آنالوگ 4-20mA
همراه خروجی دیجیتال



Digital Manometers

گیج های دیجیتال فشار (معمولی-ضدانفجار)

LEO5/Ei



دقت $\pm 0,05 \%FS$
Up to 1000Bar
USB, Backlight
دکمه های لمسی، نمایش دما
بدنه استیل (یکپارچه)

LEO1/Ei



دقت $\pm 0,1 \%FS$
سرعت اندازه گیری 50 KHz
رنج Up to 1000Bar
قابلیت ثبت پیگرکور دارد

LEORecord/Ei



دقت $\pm 0,025 \%FS$
قابلیت ثبت فشار و دما
درایور RS-485 و خروجی K-114
رنج Up to 1000 bar

LEO2/Ei



دقت $\pm 0,1 \%FS$
رنج Up to 700 bar

LEX 1/Ei



مناسب جهت کالیبراسیون
دقت $\pm 0,05 \%FS$
رنج Up to 1000 bar

LEO3/Ei



خروجی RS485 & 4-20mA
قابلیت استفاده به عنوان
ترانسمیتر فشار
رنج Up to 1000 bar

ECO2/Ei



مدل اقتصادی
دقت $\pm 0,5 \%FS$
رنج 0...31bar
0...300bar

DV-2 PS



سوئیچ فشار
دقت $\pm 0,1 \%FS$
رنج Up to 700bar

Pressure Transducers

ترانسدیوسرهای فشار (معمولی-ضدانفجار)

7L



دقت $\pm 0,5 \%FS$
رنج Up to 200bar

10L-PD10



دقت $\pm 0,25 \%FS$
رنج Up to 30 bar
دقت $\pm 0,25 \%FS$
رنج Up to 200bar

M5



دقت $\pm 0,05 \%FS$
رنج Up to 30 bar
قابلیت فعالیت در دمای $180^{\circ}C$

20S



دقت $\pm 0,25 \%FS$
رنج Up to 1000bar
رفتار حرارتی بهینه شده

36 XiW - CTD

پراپ سنجش سطح، دما
و هدایت الکتریکی

Pressure: 0,05 %FS
Temperature: 0,1 °C دقت پارامترها:
Conductivity: 2,5 %

رنج هدایت الکتریکی: 0,2 / 2 / 20 / 200 mS/cm

DCX-22AA دیتا لاگر

رنج 800...2300Mbar

تا ارتفاع ۱۰ متر

دقت 0.0025%

حافظه تا ۱۱۴۰۰۰ مقدار

K-114 مبدل

مبدل خروجی RS-485 به USB2

ARC 1 دیتا لاگر

مودم و دیتا لاگر پراپ های
سنجش سطح

درجه حفاظت IP68

قابلیت ارتباط در بستر 4G

HPX - MPX - LPX

کالیبراتور فشار هیدرولیک
-1 ... 10 bar

فشار قابل تامین -1 ... 25 bar

0 ... 700 bar

26Y

سطح سنج هیدرو استاتیک

عمق قابل تشخیص 1...100 m

K/P

پمپ دستی پنوماتیک

فشار قابل تامین -1...25bar

فشار حداکثر 40 bar

HTP1

پمپ دستی هیدرولیک

فشار قابل تامین 0...700 bar

46X

سطح سنج هیدرو استاتیک

رنج 0...300 mH₂O

دقت 0,025 %FS

DV-2 cool

-1...40bar و -1 - 80bar

0-50°C و -10 - 60°C

ارایه دهنده پنج نوع گراف بر اساس فشار/دما

مناسب برای تجهیزات برودتی

DV-2

ارائه در سه مدل

گلد، سیلور، استاندارد

دقت به ترتیب مدل

0.1 - 0.2 - 0.5

EV-120

نمایشگر دیجیتال

همراه با خروجی RS-485

جهت اتصال به

ترانسمیترهای دیجیتال